

Mathematik IT 3 (Analysis)

für die Studiengänge Informatik/Diplom, Informatik/Bachelor, Informations- und
Medientechnik/Bachelor und eBusiness/ Bachelor, 3. Semester im Wintersemester 2010/2011

Übungsblatt 6 - Abgabe bis Dienstag, 30.11.2010, 12:00 Uhr im Postfach 32 im HG

Aufgabe 1 (4 Punkte)

Zu jeder reellen Zahl x mit $0 < x < 1$ gibt es eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, so dass x in einen b -adischen Bruch $x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b^{-k}$ entwickelt werden kann. Entwickeln Sie $x = \frac{1}{9}$ in einen b -adischen Bruch für $b = 2, 7$.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Verwenden Sie die Definition der Exponentialfunktion durch die unendliche Reihe $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ zum Beweis der Ungleichungen $1 + x \leq e^x$ für alle $x \in \mathbb{R}$ und $e^x \leq \frac{1}{1-x}$ für $x < 1$.

Aufgabe 3 (5 Punkte)

Das Cauchy-Produkt zweier unendlicher Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ wird definiert durch $\sum_{n=0}^{\infty} c_n := (\sum_{n=0}^{\infty} a_n) (\sum_{n=0}^{\infty} b_n)$ mit $c_n := \sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k$. Berechnen Sie die folgenden Cauchy-Produkte und untersuchen Sie diese auf Konvergenz:

(a) $\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!} \right)$ für $x, y \in \mathbb{R}$

(b) $\left(3 + \sum_{n=1}^{\infty} 3^n \right) \left(-2 + \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \right)$

(Hinweis zu (b): Beachten Sie bei Ihren Rechnungen die Folgenglieder a_0 und b_0 !)

Aufgabe 4 (8 Punkte)

Die reellwertigen Funktionen f, g und h seien gegeben durch:

(a) $f(x) := \frac{x-5}{x^3-3x^2-x+3}$

(b) $g(x) := \frac{8x^2+23}{\sqrt{7x^2+11}-\sqrt{6x^2+9}}$

(c) $h(x) := \frac{\tan(x)}{x}$

Bestimmen Sie die Definitionsbereiche, auf denen die Funktionen sinnvoll definiert werden können. Prüfen Sie die Funktionen auf Stetigkeit und auf die Möglichkeit der stetigen Ergänzung.

(Aufgabe 5 - siehe Seite 2)

Aufgabe 5 (6 Punkte)

Gegeben sei folgender Matlab-Algorithmus:

```
01 function[a] = berechneFolge(n)
02     a = zeros(1,n+1);
03     i = 1;
04     while (i <= n)
05         j = i;
06         while (j <= n)
07             a(i+1) = a(i) + j;
08             a(i+1) = a(i+1)*a(i+1);
09             a(i+1) = a(i+1) - a(i)*a(i);
10             j = j + 1;
11         end
12         i = i + 1;
13     end
```

Der Befehl `a = zeros(1,n+1)` erzeugt einen Nullvektor der Länge $n + 1$.

- (a) Welches Ergebnis liefert der Algorithmus für $n = 2$ und für $n = 5$?
- (b) Bestimmen Sie die Laufzeit des Algorithmus in Abhängigkeit von $n \in \mathbb{N}$ unter Verwendung des Landau-Symbols $\mathcal{O}$.